

Micrófono Lavalier Dual Inalámbrico Saramonic UWMIC9S KIT 2

Marca: Saramonic

Código: MIC-SMN-0029

Disponibilidad: Bajo pedido

Precio: ~~\$477.15~~ \$334.00

Descripción

- Para creadores de contenido de vídeo, vloggers.
- 2 x Micrófonos Omni Lav de bajo perfil DK3A
- El transmisor funciona con cualquier micrófono TRS de 3,5 mm.
- Receptor de montaje en cámara de 2 canales
- Estuche rígido hermético 2 x 96 frecuencias de escaneo automático
- Entradas discretas de micrófono/línea
- Salida de auriculares para monitoreo en vivo
- Baterías recargables de 8 horas + USB Hasta 16 micrófonos en el set / Rango de 100m
-

Contiene:

- 2x Transmisores TX9S
- 1x Receptor portátil RX9S
- 2x Micrófono Lavalier omnidireccional DK3A
- 1x Cable en Y TRS macho de 3,5 mm SR-C2004 de 1' (30 cm) a cable en Y TRS macho de 3,5 mm con doble bloqueo
- 2x Cables de audio con conector de bloqueo XLR de 1,3' (40 cm) a TRS de 3,5 mm

-

- **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Tecnología inalámbrica	UHF analógico
Número de frecuencias del canal RF	192
Transmisores incluidos	1 petaca con micrófono
diversidad	sin diversidad
Banda de frecuencia RF	514 a 596MHz
Escaneo de canales de RF	escáner automático
Rango operativo máximo	328,1'/100 m (línea de visión)
Transmisores máximos por banda	dieciséis
grabadora incorporada	No
latencia	12 ms
Cifrado	<i>Ninguno</i>

- **RECEPTOR**

Tipo de receptor	Montaje de cámara
Opciones de montaje	Montaje en zapata (con herrajes incluidos)
antena	2 cables ondulados de 1/4, desmontables (montaje superior)
Numero de canales de audio	2
E/S de audio	2 salidas no balanceadas TRS hembra de 1/8" / 3,5 mm (bloqueables) 1 entrada de micrófono/línea no balanceada TRS hembra de 1/8" / 3,5 mm (bloqueable) 1 salida de auriculares no balanceadas TRS hembra de 1/8" / 3,5 mm (bloqueable)

Nivel de salida de audio	-60dBV
Respuesta frecuente	40 Hz a 18 kHz ± 3 dB
E/S de reloj de palabras	<i>Ninguno</i>
Conectividad USB/Lightning	1 x USB-C (alimentación por autobús, carga)
Espurio	Rechazo: -60dB
requerimientos de energia	Batería, alimentación del autobús (USB)
Tipo de batería	1 x recargable incorporado (incluido)
Capacidad de la batería interna	2000mAh
Aprox. Duración de la batería	8 horas
Pantallas e indicadores	1 x OLED (nivel AF, estado de la batería, canal)
alojamiento	Metal
Temperatura de funcionamiento	32 a 122°F / 0 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-4 a 131°F / -20 a 55°C
dimensiones	8,7 x 2,5 x 1" / 220 x 64 x 25 mm
Peso	6,8 oz/193g

- **TRANSMISOR**

Tipo de transmisor	paquete de cuerpo
Potencia de salida de RF	6 / 20 / 64mW
E/S de audio	Entrada no balanceada hembra TRS de 2 x 1/8" / 3,5 mm (bloqueable)
silenciador	Interruptor de apagado/encendido
Nivel de entrada de audio	-4 a +20 dB (nivel de micrófono) -14 a +10 dB (nivel de línea)
Control de nivel automático	No
Procesamiento de la señal	Filtro de paso alto: 150 Hz
Método de sincronización	IR
antena	1 cable ondulado de 1/4, desmontable (cinturón)
requerimientos de energia	Batería, alimentación del autobús (USB)
Tipo de batería	1 x recargable (incluido)
Capacidad de la batería interna	2000mAh
Aprox. Duración de la batería	10 horas

Conectividad USB/Lightning	1 x USB-C (alimentación por autobús, carga)
Pantallas e indicadores	1 x OLED (nivel de audio, estado de la batería, canal, grupo, filtro de paso alto)
Temperatura de funcionamiento	32 a 122°F / 0 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-4 a 131°F / -20 a 55°C
dimensiones	8,7 x 2,5 x 1" / 220 x 64 x 25 mm
Peso	5,5 oz/157g

- MICROFONO

Tipo de micrófono	corbata
Campo de sonido	mononucleosis infecciosa
cápsula	Condensador electreto
patrón polar	omnidireccional
Rango de frecuencia	20 Hz a 18 kHz
SNR	58dB
Sensibilidad	-40 dB a 1 Hz
Conectores de salida	1 x 1/8" / 3,5 mm TRS macho no balanceado (bloqueable)
longitud del cable	5,9'/180 cm
Temperatura de funcionamiento	-4 a 140°F / -20 a 60°C

Especificaciones

Características	
Alimentación	Integrada
Cableado	Inalámbrico
Para	Conector tipo Jack 3.5mm
Para	Conector XLR
Pattern	Omnidireccional
Rango	100m

Tipo de Conector	3.5mm TRS
Tipo de Micrófono	Lavalier
Tipo de Pastilla	condensador

Product Gallery