

Micrófono Saramonic DUAL Lavalier Inalámbrico Blink 500 PROx B2 (2.4 GHz)

Saramonic
Sound Remarkable



Marca: Saramonic
Código: MIC-SMN-0032
Disponibilidad: En tránsito

Precio: ~~\$337.65~~ \$287.00

Descripción

Receptor estéreo de dos canales para cámaras y dispositivos móviles 2.4ghz

Alta resolución de audio de 16 bits/48 kHz

Latencia?8ms

Estuche de carga portátil para transmisor y receptor con 3000mAh para cargar 2,5 veces los dispositivos (35 horas de operación)

Pantalla OLED viva tanto en el transmisor como en el receptor

Modo de salida mono/estéreo seleccionable

Puerto de Monitor de auriculares en tiempo real

Entrada de micrófono y entrada de línea

Emparejamiento fácil

Micrófono de solapa y deadcat incluidos en el paquete

Las baterías internas duran hasta 10 horas.

Cargador a través de puerto USB-C

Rango 100m

sistema

Tecnología inalámbrica	Digitales de 2,4 GHz
Transmisores incluidos	2 x Clip-On con micrófono
diversidad	sin diversidad
Escaneo de canales de RF	escáner automático
Rango operativo máximo	328' / 100 m (línea de visión)
Transmisores máximos por banda	18
grabadora incorporada	No
Soporte de código de tiempo	No
Soporte de aplicaciones de control	No
Frecuencia de muestreo/resolución	48 kHz/16 bits
latencia	< 8 ms
Cifrado	<i>Ninguno</i>
Modulación	GFSK
SNR	>84dB
THD	0,1%

Receptor

Tipo de receptor	Soporte para cámara / Petaca / Portátil
Opciones de montaje	Clip para cinturón, montaje en zapata (con

antena	accesorios incluidos)
Numero de canales de audio	1 interiores.
E/S de audio	2
	1 salida no balanceada TRS hembra de 1/8" / 3,5 mm
	1 salida de auriculares no balanceada TRS hembra de 1/8" / 3,5 mm
Nivel de salida de audio	-16,5 dBu
Protección de energía fantasma	<i>Ninguno</i>
Respuesta frecuente	20 Hz a 20 kHz
E/S de rojo	<i>Ninguno</i>
E/S de reloj de palabras	<i>Ninguno</i>
Conectividad USB/Lightning	1 x USB tipo C hembra (alimentación por bus, carga)
Capacidad de interfaz de audio independiente	No
requerimientos de energía	Alimentación por batería o bus (USB)
Tipo de batería	1 x recargable incorporado (incluido, no reemplazable)
Aprox. Duración de la batería	10 horas
Pantallas e indicadores	1 x OLED (estado de la batería, transmisión de datos, silencio, encendido, recarga, sincronización, estado de la batería del transmisor)
Temperatura de funcionamiento	32 a 122°F / 0 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-4 a 131°F / -20 a 55°C
dimensiones	2,2x1,5x0,6"/5,6x3,8x1,5 cm
Peso	1,1 oz/31g

transmisor

Tipo de transmisor	Micrófono con clip
Potencia de salida de RF	< 10mW
E/S de audio	1 entrada no balanceada hembra TRS de 1/8" / 3,5 mm
silenciador	interruptor de silencio

Nivel de entrada de audio	-20 a -42 dBV (a 0 dB de ganancia)
Control de nivel automático	No
Respuesta frecuente	20 Hz a 20 kHz
Método de sincronización antena	Propiedad
requerimientos de energía	1 interior.
Tipo de batería	Alimentación por batería o bus (USB)
	1 x recargable incorporado (incluido, no reemplazable)
Aprox. Duración de la batería	10 horas
Conectividad USB/Lightning	1 x USB-C (alimentación por autobús, carga)
Pantallas e indicadores	1 x OLED (nivel de audio, estado de la batería, silencio, encendido, intensidad de la señal)
Temperatura de funcionamiento	32 a 122°F / 0 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-4 a 131°F / -20 a 55°C
dimensiones	2,2x1,5x0,6"/5,7x3,8x1,5 cm
Peso	1,1 onzas / 30g

Especificaciones

Características	
Alimentación	Batería Incorporada
Cableado	Inalámbrico
Para	Conector tipo Jack 3.5mm
Pattern	Omnidireccional
Rango	100m
Tipo de Conector	3.5mm TRS
Tipo de Conector	3.5mm TRRS
Tipo de Micrófono	Lavalier
Tipo de Pastilla	condensador

Product Gallery

Blink500 ProX B2



Saramonic
Sound Remarkable. 🎧



Saramonic
Sound Remarkable. 🎧



Saramonic
Sound Remarkable. 🎧



Saramonic®
Sound Remarkable. 🎧



Saramonic®
Sound Remarkable. 🎧



Saramonic®
Sound Remarkable. 🎧



Saramonic®
Sound Remarkable. 🎧



